



AVI201

**CAMARA IP +
FUENTE + SOPORTE +
CABLE + SOFTWARE**

AVI201	
IP/RED	
Puerto red	Sí
Velocidad red	10/100 Based-T Ethernet
Protocolos soportados	DDNS, PPPoE, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
Ratio imágenes	25
Número máximo usuarios Online	10
Seguridad	Múltiples niveles de acceso a usuario con contraseña
Software	Incluido (puede controlar hasta 16 cámaras simultáneamente)
VIDEO	
Compresión Vídeo	MPEG4/MJPEG
Control remoto vídeo	Sí
Ajustes de vídeo	Brillo, Contraste, Saturación y Color
Salida audio	Si
CÁMARA	
Sensor imagen	1/3,6"
Pixels	738 x 480
Resolución	480 líneas
Lente	3,6 mm F2.0
Angulo visión	80°
Velocidad Shutter	1/60 a 1/100,000 seg.
Salida vídeo	1.0 Vpp – 75 Ohmios
BLC	Auto
ATW	Sí
Iluminación mínima	1 Lux
OTROS	
Control remoto	Sí
Detección de movimiento	Sí
Alarma y notificación evento	Envío imagen por FTP y e-mail
Alimentación	12Vcc, 0.2A (alimentador incluido)
Tempert. trabajo / Humedad	0-40°C / 85%HR USO EN INTERIORES
Requerimientos mínimos Web Browsing	Pentium IV, 1.3Ghz o AMD equivalente. 256 Mb RAM. Tarjeta gráfica AGP, Direct Draw, 32Mb RAM. Windows XP/2000/ME/98, DirectX 9.0 o posteriores. Internet explorer 6.x o posterior.