


Fácil

VIDEO VERIFICACIÓN

- CUMPLE (Y SUPERA) LOS REQUISITOS DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 18 DE FEBRERO de 2011
- ENVÍA UNA SECUENCIA DE VÍDEO DE 5 SEGUNDOS POR EMAIL, NO UNAS SIMPLES INSTANTÁNEAS
- VÁLIDO PARA ALARMAS EXISTENTES Y PARA NUEVAS INSTALACIONES
- ADEMÁS PERMITE ESCUCHAR EL AUDIO DEL LOCAL
- ACTIVACIÓN POR ENTRADA DE ALARMA Y/O VIDEOSENSOR



AVI202

**CAMARA IP DIA/NOCHE
CON AUDIO, LUZ INFRARROJA,
ENTR. ALARMA + DETEC. VÍDEO
FUENTE + SOPORTE +
CABLE + SOFTWARE**

AVI202	
IP/RED	
Puerto red	Sí
Velocidad red	10/100 Based-T Ethernet
Protocolos soportados	DDNS, PPPoE, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
Ratio imágenes	25
Número máximo usuarios Online	10
Seguridad	Múltiples niveles de acceso a usuario con contraseña
Software	Incluido (puede controlar hasta 16 cámaras simultáneamente)
VIDEO/AUDIO	
Compresión Vídeo	MPEG4/MJPEG
Control remoto vídeo	Sí
Ajustes de vídeo	Brillo, Contraste, Saturación y Color
Compresión Audio	uLaw, 128kbps
Entrada audio	Micrófono incluido y entrada Micrófono externo
Salida audio	Sí
CÁMARA	
Sensor imagen	1/3,6"
Pixels	738 x 480
Resolución	480 líneas
Lente	3,6 mm F2.0
Angulo visión	80°
Velocidad Shutter	1/60 a 1/100,000 seg.
Salida vídeo	1.0 Vpp – 75 Ohmios
BLC	Auto
ATW	Sí
Leds IR	Sí (alcance hasta 10 metros)
Iluminación mínima	1 Lux / 0 Lux con IR ON
OTROS	
Control remoto	Sí
Detección de movimiento	Sí
Alarma y notificación evento	Envío imagen por FTP y e-mail (*)
Entrada alarma	1
Alimentación	12Vcc, 0.5A (alimentador incluido)
Tempert. trabajo / Humedad	0-40°C / 85%HR USO EN INTERIORES
Requerimientos mínimos Web Browsing	Pentium IV, 1.3Ghz o AMD equivalente. 256 Mb RAM. Tarjeta gráfica AGP, Direct Draw, 32Mb RAM. Windows XP/2000/ME/98, DirectX 9.0 o posteriores. Internet explorer 6.x o posterior.

(*) Sólo para correos electrónicos cuyos servidores no requieren autenticación. Para los que sí la requieren usar el mod. AVN212, consultar.

TELECTRISA