



BIOLOCK

Easy Home



BAC-100

BAC-100 es un kit biométrico de alta seguridad ya que el control-programador (BMT-212U), que es la unidad que incorpora los relés y a la que se conectan alimentación y cerradura, es una unidad independiente y que puede ser alejada hasta 300 metros (RS485) del propio lector (BMR-207).

Además el lector de huella es IP54 gracias a su cubierta deslizante, lo cual le permite trabajar en ambientes más adversos que otros lectores de huella del mercado, incluso en el exterior.

Para mayor comodidad el control incorpora una "zona pulsador táctil" que activa la apertura de la puerta desde el interior.

Además dispone de un teclado y una pantalla (en español) para facilitar las programaciones.

Especificaciones lector huella BMR-207

Sensor Activo capacitivo "Flatbed"
 Errores en rechazos (FRR) $\leq 0.01\%$
 Errores en aceptaciones (FAR) $\leq 0.001\%$
 Velocidad de lectura: 0,5 segundos
 Protección ESD: 30kV
 IP 54
 Dimensiones: 63 x 91 x 25 mm
 Temperatura de funcionamiento: -20 / +70° C

Especificaciones control BMT-212U

Memoriza hasta 100 huellas
 Salidas en modo "DC": 2 x 9-27V, máx. 450mA – 1-99 seg.
 Salidas en modo "Relé": 2 x NC / NA, máx. 350V/130mA
 Entrada: 1 x NC
 Alimentación: 9-27Vcc (óptimo 12 Vcc) / 100mA máx.
 IP 54
 Dimensiones: 63 x 107 x 33 mm
 Temperatura de funcionamiento: -20 / +70° C

Conexión

