


DOMOS D/N SERIE CD11xx

CÁMARAS DOMO COLOR CON LUZ INFRARROJA



- ✓ Domos de alta calidad en carcasa de aluminio para una mejor disipación del calor
- ✓ Con doble cristal para eliminar reflejos internos de los leds IR
- ✓ Luz IR uniformemente distribuida para un óptimo ángulo de visión
- ✓ Esfera giratoria regulable en los 3 ejes
- ✓ Autoiris y varifocal regulables externamente



	CD-1101	CD-1100	CD-110H
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES			
SENSOR	CCD 1/3" SONY		
Óptica	Fija 4,3 mm	Varifocal 3,5 a 8 mm	
Resolución	420 líneas		530 líneas
Pixels	310.000 pixels		440.000 pixels
Sensibilidad	0 lux b/n – 0,4 lux color	0 lux b/n – 0,3 lux color	0 lux b/n – 0,5 lux color
Luz IR	14 IR (10 m)	28 IR (20m)	
IR Trigger	2,6 lux / 2,7 lux IR On/Off	3,1 lux / 3,7 lux IR On/Off	
Relación señal/ruido	>48 dB (AGC Off)		
OTRAS CARACTERISTICAS			
Alimentación	12 Vcc		
Consumo máximo	290 mA (3,5W)	490 mA (5,9W)	520 mA (6,2W)
Temperatura de trabajo	-10° / +50°C		
Dimensiones	69 x Ø94 mm	82,5 x Ø119 mm	



TELECTRISA