



NUEVOS MONITORES DE TEST MÚLTIPLES

- Comprobadores CCTV para cámaras IP, HDTVI, Analógicas, HDCVI y AHD (estas 2 últimas sólo en la versión universal: IPC-43T)
- Integran una pantalla táctil capacitiva de 4.3" con resolución 800x480 (3,5" 480x320 en el IPC-35B), con amplio menú OSD que permite configurar intuitivamente funciones como:
 - Visualización de vídeo
 - Salida HDMI 1080p para su uso en monitor, en el modelo IPC-43T
 - Conexión por RJ45 y WiFi para cámaras IP
 - Escaneo de direcciones IP y PING
 - Servidor FTP y DHCP
 - Grabación/Reproducción de vídeo y capturas de imagen en tarjeta Micro SD incluida
 - Escaneo, control y test de cámaras PTZ mediante puerto RS485 y red
 - Test de audio (y salida Jack para auriculares en el IPC-43T)
 - Test para alimentación PoE, Test de enlace y Localizador de puertos en switch
 - Test de cable coaxial y UTP
 - Multímetro digital, etc.
- Iluminación linterna LED
- Soportan ONVIF, 40 protocolos IP y aplicaciones Android ya instaladas de diferentes fabricantes
- Salidas de alimentación:
 - en IPC-35B: 12 Vcc 1A
 - en IPC-43T: 12 Vcc 2A / USB 5Vcc 2A / PoE 48 Vcc 24W
- Batería:
 - en IPC-35B: 3,7 Vcc 3A, con una autonomía en uso normal de 8 horas tras una carga de 5 horas
 - en IPC-43T: 7,4 Vcc 5A, con una autonomía en uso normal de 16 horas tras una carga de 7 horas
- Incluyen bolsa de transporte, funda, alimentador y cables/adaptadores