



Azienda con Sistema di gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2000



Azienda con Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004

CE Made in Italy  
EMC 89/336/CEE

# AL1200



Raccolta separata  
delle apparecchiature  
elettriche ed elettroniche.  
Partitioned picking  
of electric and  
electronic appliances

Alimentatore stabilizzato per telecamere su barra DIN  
Stabilized power supplier for TVCC on DIN module  
Alimentateur stabilisé pour caméras sur barre DIN  
Alimentador estabilizado para cámaras sobre barra DIN

- Protezione contro i cortocircuiti
- Tensione di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz
- Tensione nominale in uscita: 12Vcc
- Corrente massima erogabile: 1200mA
- Fusibile in ingresso: 250mA
- Fusibile in uscita: 315mA x4
- Dimensioni (L): 157mm (9 moduli DIN)
- Dimensioni (A): 114mm
- Dimensioni (P): 61mm

- *Protection against short circuit*
- *Power supply voltage: 230V~ ±5% 50Hz*
- *Output service voltage: 12Vcc*
- *Current supplied: 1200mA*
- *Input fuse: 250mA*
- *Output fuse: 315mA x4*
- *Dimensions (W): 157mm (9 moduli DIN)*
- *Dimensions (H): 114mm*
- *Dimensions (D): 61mm*

- *Protection contre les courts-circuit*
- *Tension d'alimentation: 230V~ ±5% 50Hz*
- *Tension nominale en sortie: 12Vcc*
- *Courant maximale à distribue: 1200mA*
- *Fusible en entrée: 250mA*
- *Fusible en sortie: 315mA x4*
- *Dimensions (L): 157mm (9 moduli DIN)*
- *Dimensions (A): 114mm*
- *Dimensions (P): 61mm*

- *Protección contra las pistas-circuito*
- *Tensión de alimentación: 230V~ ±5% 50Hz*
- *Tensión nominal en salida: 12Vcc*
- *Corriendo máxima a distribuye: 1200mA*
- *Fusible en entrada: 250mA*
- *Fusible en salida: 315mA x4*
- *Anchura : 157mm (9 moduli DIN)*
- *Altura: 114mm*
- *Profundidad: 61mm*



# AL1200

